

# Réservoirs pour les huiles usagées

*Conçus pour la collecte des huiles usagées  
dans les stations-service, dépôts, garages, ports...*



**TITAN**  
e k o

*Leader Européen du Rotomoulage*


**Stockage sécurisé grâce à leur double paroi et à une capacité de rétention atteignant 110% du volume utile du réservoir**

**Deux détecteurs de contrôle permettent d'augmenter le niveau de sécurité :**

- Le détecteur de liquides situé dans le réservoir permet un contrôle du niveau et évite le débordement du liquide hors du réservoir
- Un second détecteur permet de vérifier l'étanchéité entre les deux réservoirs

### Caractéristiques

- Polyéthylène moyenne densité
- Fabrication robuste par rotomoulage pour l'homogénéité des formes
- Traité anti-UV permettant un usage extérieur et une résistance aux agents atmosphériques
- N'exige aucun bassin de retenue, ni de travaux d'installation ou de construction
- Garantie de 5 ans : durée moyenne de vie de 20 ans
- Transport et manutention facile grâce à un transpalette
- 100% recyclable
- N'exige aucune peinture ni aucun entretien
- Raccord de pompage de 50 mm



Entonnoir de 20 litres avec filtre intégré et couvercle

### Accessoires pour tous les réservoirs :

**Couvercle avec fermeture** – empêche toute infiltration d'eau de pluie

**Verrou** – limite l'accès au réservoir, que ce soit pour y rajouter de l'huile ou en enlever.

**Entonnoir** – d'une capacité de 20 litres pour éviter les débordements

**Filtre** – amovible intégré dans l'entonnoir afin d'éviter l'entrée de matière illicite

**Détecteur interne de débordement** – affichage permanent indiquant si le liquide a débordé entre les deux parois

**Indicateur de remplissage** – évite au collecteur d'huiles usagées des déplacements inutiles et donne une indication précise des quantités recueillies

**Logos intégrés dans la masse** – Logos spéciaux inaltérables à l'épreuve de l'usure

Modèle	Capacité (litres)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)
OZ200	200	1200	700	700
OZ600	600	1200	1400	800
OZ1300	1300	1300	1900	1300
OZ2500	2500	1500	2500	1500

Dimensions approximatives

Distributeur Titan Eko agréé



OZ2500



OZ600

**Fabriqués dans l'usine Titan Eko audité et certifiée conforme à la norme ISO9001 et ISO14001.**

**Répondent aux exigences de la norme européenne prEN13341.**



OZ1300



OZ200

**TITAN**  
e k o

33 rue de Miromesnil, 75008 Paris, France  
Tél: (+33) 1 53 43 12 17 Fax: (+33) 1 40 17 09 10  
Email: fiona.holland@titan-eko.fr www.titan-eko.fr